

NOBORU		Unità di Misura	NTN/NTG-928R32	NTN/NTG-935R32	NTN/NTG-956R32	NTN/NTG-971R32
Pdesignc		kW	2,6	3,2	5,3	6,7
Pdesignh Zona Climatica Media		kW	2,4	2,6	4,2	5,6
Pdesignh Zona Climatica Calda		kW	3,0	3,2	5,3	7,0
Capacità Raffreddamento		Btu/h	9042 (1706-11866)	12113 (2730-14518)	18084 (4095-21018)	24225 (4777-26524)
		kW	2,65 (0,50-3,48)	3,55 (0,80-4,25)	5,30 (1,20-6,16)	7,10 (1,40-7,77)
Capacità Riscaldamento		Btu/h	9895 (1706-12464)	12283 (3412-14556)	19107 (4095-22546)	24225 (4777-30151)
		kW	2,90 (0,50-3,65)	3,60 (1,0-4,27)	5,60 (1,20-6,61)	7,10 (1,40-8,84)
Raffreddamento	SEER		6,1	6,1	6,5	6,4
	Classe Energetica Raffreddamento		A++	A++	A++	A++
Riscaldamento	SCOP Zona Climatica Media		4,1	4,1	4,1	4,3
	Classe Energetica Zona Climatica Media		A+	A+	A+	A+
	SCOP Zona Climatica Calda		5,2	5,3	5,4	5,4
	Classe Energetica Zona Climatica Calda		A+++	A+++	A+++	A+++
Alimentazione*		Volts/Phase/Hz	230/1/50			
Raffreddamento	Consumo Energetico Annuale (Q _e)	kWh/a	148	184	284	369
	Consumo alle condizioni nominali**	kW	0,78	1,10	1,65	2,20
Riscaldamento	Consumo Energetico Annuale Zona Media (Q _h)	kWh/a	825	895	1445	1817
	Consumo Energetico Annuale Zona Calda (Q _h)	kWh/a	803	840	1372	1821
	Consumo alle condizioni nominali**	kW	0,72	0,98	1,50	1,96
Deumidificazione		L/h	1,4	1,4	1,8	2,4
Portata d'aria (min/med/max/turbo)		m³/h	490 / 575 / 650 / 720	490 / 575 / 650 / 720	745 / 840 / 950 / 1030	900 / 1010 / 1150 / 1220
Potenza Sonora Unità Interna (min/ med/ max/ turbo)		dB(A)	32 / 35 / 43 / 52 / 54	33 / 35 / 44 / 51 / 53	38 / 42 / 48 / 58 / 60	40 / 44 / 49 / 59 / 61
Pressione Sonora Unità Interna*** (min/ med/ max/ turbo)		dB(A)	18 / 28 / 35 / 38 / 43	19 / 29 / 36 / 38 / 43	22 / 33 / 39 / 43 / 48	25 / 35 / 39 / 44 / 49
Potenza Sonora Unità Esterna		dB(A)	60	61	62	64
Pressione Sonora Unità Esterna***		dB(A)	48	48	52	54
Unità Interna	Dimensioni Unità (LxHxP)	mm	800x300x198	800x300x198	970x315x235	1100x330x235
	Dimensioni Imballo (LxHxP)	mm	870x370x282	870x370x282	1047x385x317	1180x400x317
	Peso Netto / Lordo	kg	8,5 / 10,5	8,5 / 10,5	12,5 / 14	15 / 17
Unità Esterna	Dimensioni Unità (LxHxP)	mm	730x545x285	730x545x285	800x545x315	900x700x350
	Dimensioni Imballo (LxHxP)	mm	850x620x370	850x620x370	920x620x400	1020x770x430
	Peso Netto / Lordo	kg	25 / 29	25 / 29	35 / 39	45 / 49
Tubazioni	Diametro Lato Liquido	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Diametro Lato Gas	mm (inch)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
	Massima Lunghezza*****	m	15	20	25	25
	Massimo Dislivello	m	10	10	10	10
Refrigerante R32		g	530	600	1280	1440
Filtri			Filtro Sterilizzatore + Carboni Attivi			
Temperature limite operative	Raffreddamento	°C	+14 ~ 43			
	Riscaldamento	°C	-15 ~ 30			

Normativa standard armonizzata: EN14511:2007, EN12102 Global Warming Potential (GWP)

NOTE: *L'alimentazione è sull'unità esterna. **Dati conformi alla norma UNI EN 14511/2004 *** Misurata in campo libero **** Oltre i 5 metri aggiungere 20 g/m



Funzione Wi-Fi

CARATTERISTICHE

Funzione PRERISCALDAMENTO SMART	Funzione TURBO	Funzione SMART DEFROSTING
Funzione SELF CLEAN	Funzione SMOOTH START	Funzione RISPARMIO ENERGETICO
Funzione AUTORESTART	Funzione AUTODIAGNOSI	Funzione LIGHT
Funzione SLEEP	Funzione LOCK	Funzione DEUMIDIFICATORE